

Notitie

betreft: Verzoek aanvullende gegevens Transportbedrijf Joh. Guijt B.V.
Zaaknummer 2023-015874

datum: 3 juli 2024

referentie: RN/RN/ /FA 22099-4-NO-001

van: [REDACTED]

1 Inleiding

Op 12 december 2023 heeft Transportbedrijf Joh. Guijt B.V. (hierna te noemen: Guyt) een aanvraag om een veranderingsvergunning ingediend bij de gemeente Katwijk. Door de omgevingsdienst West-Holland (gemandateerd bevoegd gezag) is op 10 april 2024 middels het schrijven "verzoek aanvullende gegevens Lageweg 1, Katwijk" (met kenmerk D2024-044497) verzocht om aanvullende gegevens.

In paragraaf 2 worden aantal wijzigingen beschreven die wegens voortschrijdend inzicht aan de aanvraag worden toegevoegd. In paragrafen 3 tot en met 6 zijn de gestelde vragen door het bevoegd gezag overgenomen met daaronder de beantwoording van de vraag en/of de aanvullende informatie.

2 Overige wijzigingen

Sinds het indienen van de aanvraag zijn er, wegens voortschrijdend inzicht enkele wijzigingen doorgevoerd in de bedrijfsvoering die worden toegevoegd aan de aanvraag. Dit betreft:

- het verhogen van de doorzet van de afvalstroom puin van 5.000 m³ per jaar naar 10.000 m³ per jaar, de doorzet grond wordt verlaagd van 89.500 m³ per jaar naar 84.500 m³ per jaar waardoor de totale hoeveelheid te accepteren afvalstoffen niet toeneemt;
- het verhogen van de maximale opslag op enig moment van ongekeurde grond (indicatief beoordeeld als klasse landbouw/natuur, wonen en industrie) naar 300 ton;
- het sorteren middels handpicking van het thans aangevraagde bouw- en sloopafval.

3 Inname van afvalstoffen met eural-code 17 09 04

1. Dit betreft de afvalstroom 'bouw- en sloopafval dat niet valt onder 17 09 02, 17 09 02 en 17 09 03 en dus geen gevaarlijke afvalstoffen bevat. In dit kader verzoeken wij u de volgende vragen te beantwoorden:
 - a. Waar komt deze afvalstroom vandaan en wat is het type ontdoener/leverancier?
 - b. Bij bouw- en sloopafval zit vaak ook gevaarlijk afval. Denk aan C-hout. Hoe voorkomt u dat u bouw- en sloopafval accepteert dat gevaarlijke afvalstoffen bevat.¹

Het gemend BSA dat wordt ingenomen door Guyt, betreft met name hout, stenen, tegels en plastic uit tuinen afkomstig van hoveniers. Het is niet uit te sluiten dat er beperkt regulier BSA wordt ingenomen. Puin is schoon ontdaan van niet-inerte materialen. BSA bevat geen gevaarlijke afvalstoffen zoals C-hout, dit wordt visueel geïnspecteerd bij acceptatie. Dit is toegevoegd aan paragraaf 2.1 van het AV & AO/IC beleid.

2. U dient de nieuwe Euralcode te verwerken in uw Acceptatie en verwerkingsbeleid en de administratieve organisatie en interne controle (hierna: AV&AO/IC). Wij verzoeken u het geactualiseerde AV&AO/IC bij de aanvraag te voegen. Het beste is als u de AV&AO/IC² behorende bij de oprichtingsvergunning van 24 mei 2022 actualiseert. Hierin dient u o.a. aan te geven welke eisen u stelt aan de acceptatie (bijvoorbeeld dat de lading geen C-hout of andere gevaarlijke stoffen mag bevatten en hoe u dit controleert).

Het AV & AO/IC is geactualiseerd middels bovenstaande opmerking.

3. De afvalstoffentabel (zie bijlage 2) in de vergunning moet worden aangepast. Wij verzoeken u te bevestigen dat Euralcode 17 09 04 moet worden toegevoegd aan de afvalstroom 'puin' en dat de jaarlijkse doorzet van 5.000 m³ en de opslagcapaciteit van 500 m³ ongewijzigd blijft.

Eural-code 17 09 04 is toegevoegd aan de afvalstoffentabel in het AV & AO/IC onder de afvalstroom puin. De opslagcapaciteit blijft 500 m³. De jaarlijkse doorzet wordt verhoogd naar 10.000 m³, zie paragraaf 2 van deze notitie.

4 Verplaatsing van ongekeurde of niet-toepasbare grond

4. Op basis van de oprichtingsvergunning van 24 mei 2022 moet deze opslag plaatsvinden in de bedrijfsloods. Indien er sprake is van grond dat zodanig nat is dat er vloeistoffen kunnen uittreden dan moet worden opgeslagen in een vloeistofdichte container in de bedrijfshal (voorschrift 1.4.4). U wil deze opslag verplaatsen naar het buitenterrein op een vloeistofdichte vloer, en onder een overkapping. In dit kader verzoeken wij u de volgende vragen te beantwoorden:
 - a. De overkapte opslagvakken hebben een oppervlak van in totaal 90 m². Op basis van de oprichtingsvergunning van 24 mei 2022 is sprake van een opslagcapaciteit van ongekeurde of niet-toepasbare grond van maximaal 27 m³ (47,5 ton). In de drie overkapte opslagvakken kan potentieel meer dan 27 m³ grond worden opgeslagen. Gaat u meer dan 27 m³ opslaan of blijft de opslagcapaciteit zoals vergund?³

Onderscheid dient gemaakt te worden tussen lekkende partijen grond (nat stortgoed conform de NRB 2012) en niet lekkende partijen grond. In de aangevraagde situatie zijn er drie verschillende stromen ongekeurde en/of niet-toepasbare grond te onderscheiden:

1. Lekkende partijen grond worden in een vloeistofdichte container in de bedrijfshal opgeslagen. Dit wijzigt niet ten opzichte van de vigerende vergunning.
2. Niet lekkende partijen grond, met onbekende kwaliteit of kwaliteit niet toepasbaar, worden in opslagvakken op een vloeistofkerende voorziening in de bedrijfshal opgeslagen, hiermee wordt conform de NRB 2012 een verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd.
3. Niet lekkende partijen grond, indicatief beoordeeld als klasse landbouw/natuur, wonen en industrie worden buiten in opslagvakken opgeslagen. De indicatieve beoordeling vindt plaats met behulp van een bodemkwaliteitskaart, partijkeuring of een bodemonderzoek. Deze partijen grond worden opgebouwd tot 100 ton waarna er een

AP04 keuring wordt uitgevoerd. Deze partijen grond worden, gezien de indicatieve beoordeling, niet gezien als bodembedreigend. Ondanks dat het conform de NRB 2012 niet noodzakelijk is worden deze partijen grond opgeslagen onder een overkapping.

Partijen grond, indicatief beoordeeld als klasse landbouw/natuur, wonen en industrie, vallen onder eural-code 17 05 04 of 20 02 02 en wordt niet aangemerkt als gevaarlijke afvalstof. Derhalve wordt er niet meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen opgeslagen en blijft de gemeente Katwijk bevoegd gezag.

- b. U geeft aan dat u een vloeistofdichte vloer realiseert. Wat is de uitvoering hiervan (voor zover bekend is op dit moment sprake van stelconplaten die niet vloeistofdicht zijn), en bevindt deze zich ook gedeeltelijk buiten het opslagvak (zie ook onder vraag 4c)? Een vloeistofdichte bodemvoorziening vloer is op basis van de wetgeving een vloer, verharding of constructie waardoor stoffen niet in de bodem terechtkomen. Een vloeistofdichte bodemvoorziening moet zo spoedig mogelijk na de aanleg en vervolgens ten minste eenmaal per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd door een inspectie-instantie met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 6700.⁴

Zoals beschreven in het antwoord op vraag 4a wordt er ook zonder vloeistofdichte vloer een verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd. Er zal derhalve geen vloeistofdichte vloer worden gerealiseerd.

- c. Op welke manier wordt de grond in het opslagvak gelost? De grond dient direct op bodembeschermende voorziening (te allen tijde onder de overkapping) te worden gestort. De grond mag niet eerst buiten de bodembeschermende voorziening/overkapping worden gestort, om vervolgens bijvoorbeeld met een shovel in het opslagvak geschoven te worden.

Gezien de beantwoording op vragen 4a en 4b is deze vraag niet meer relevant.

- d. Grond dat zodanig nat is dat hieruit vloeistoffen kunnen treden moet worden opgeslagen onder een overkapping en op een vloeistofdichte vloer (zie ook bijlage 3). Uit de vergunning blijkt dat indien er sprake is van grond dat zodanig nat is dat er vloeistoffen kunnen uittreden dat dit moet worden opgeslagen in een vloeistofdichte container in de bedrijfshal. Voorkomen moet worden dat op het buitenterrein vloeistoffen kunnen uittreden (o.a. met het oog op het voorkomen van de lozing van zeer zorgwekkende stoffen in de riolering). We verzoeken u aan te geven hoe wordt omgegaan met grond dat zodanig nat is dat hieruit vloeistoffen kunnen treden.

Grond dat zodanig nat is dat hieruit vloeistoffen kunnen treden wordt opgeslagen in vloeistofdichte containers. Dit wijzigt niet ten opzichte van de thans vergunde situatie.

- e. Wij verzoeken u aan te geven of voor de drie overkappingen op de opslagvakken een omgevingsvergunning bouwen is verleend, of dat dit niet noodzakelijk is. Indien een omgevingsvergunning bouwen niet noodzakelijk is dan verzoeken wij u hiervoor het bewijs aan te leveren (bijvoorbeeld een e-mail van de gemeente Katwijk waarin staat dat dit niet nodig is). Indien een omgevingsvergunning bouwen noodzakelijk is dan dient u deze toe te voegen aan de huidige aanvraag (in te dienen via: <https://www.omgevingsloket.nl/>). Voor vragen of een omgevingsvergunning bouwen noodzakelijk is kunt u contact opnemen met de gemeente Katwijk via [redacted]@katwijk.nl).

De overkappingen zijn, inclusief de keerwanden, 5 meter hoog en bevinden zich in achtererfgebied op een afstand van meer dan 1 meter vanaf openbaar toegankelijk gebied. Daarnaast zijn de overkappingen gelegen binnen het bouwvlak van het vigerende bestemmingsplan. Op basis van het Besluit omgevingsrecht, bijlage II artikel 3 is voor deze overkappingen geen bouwvergunning vereist.

5 Opslagvakken zuidoostzijde bedrijfshal

5. Uit de controle blijft dat er nieuwe opslagvakken zijn gecreëerd (zie ook bijlage 4). In dit kader hebben wij de volgende vragen:
 - a. De opslagvakken staan niet op de plattegrondtekening en er is geen rekening mee gehouden in het geluidrapport⁵ behorende bij de oprichtingsvergunning van 24 mei 2022. U dient een geactualiseerd geluidrapport bij de aanvraag te voegen waarin rekening wordt gehouden met de wijzigingen.⁶ Het beste is als het bestaande rapport van Peutz wordt aangepast (de betreffende geluidbronnen worden aan dit geluidrapport toegevoegd aan de hand waarvan bepaald kan worden of het passend is binnen de vergunde geluidnormen).

Het akoestisch onderzoek is op basis van bovenstaande opmerking aangepast. Relevant zijn de maximale geluidniveaus door het storten van grind.

- b. Welke grondstoffen worden hier opgeslagen?

Grind.

- c. Blijft de maximale opslagcapaciteit en jaarlijkse doorzet ongewijzigd ten opzichte van de oprichtingsvergunning van 24 mei 2022 (zie ook bijlage 2)?

De maximale opslagcapaciteit blijft ongewijzigd. Het betreft slechts een andere indeling van de opslagvakken binnen de inrichting.

6 Milieutekening aanpassen

6. Wij verzoeken u de milieutekening⁷ als volgt aan te passen:
 - a. Locatie van de nieuwe opslagvakken aan de zuidoostelijke zijde van de bedrijfsloods en welke grondstoffen hierin wordt opgeslagen.
 - b. De nieuwe locatie van niet gekeurde grond/ niet-toepasbare grond waarbij tevens duidelijk wordt dat deze opslagvakken zijn overkapt en voorzien van een vloeistofdichte bodemvoorziening.
 - c. De aanwijzing van het opslagvak waar de afvalstroom met Euralcode 17 09 04 gaat worden opgeslagen.

De milieutekening is op basis van bovenstaande opmerkingen aangepast.

Deze notitie bevat 4 pagina's.

